

Kal Digital Multimeter Features

Functions & Features	<u>KM3000</u>	<u>KM3001</u>	<u>KM3002</u>
Ohms	320-32M	400-40M	400-40M
DC Amps	320 μ A-15A	400mA-20A	10A
DC Volts	320mV-1000V	400mV-1000V	400mV-1000V
Diode Check	•	•	•
Continuity	•	•	•
Duty Cycle	•	•	•
Dwell	4, 5, 6 & 8 cyl.	4, 5, 6 & 8 cyl.3,	4, 5, 6, 7 & 8 cyl.
Tach	0-8000 RPM	0-8000 RPM	0-8000 RPM
Auto Power Off	•	•	•
Auto Reverse Polarity	•	•	•
Audible Tone	•	•	•
Overload Protection	•	•	•
AC Volts	3.2V-750V	4V-750V	4V-750V
DC Current	32mA-320mA	4mA-2.4A	400mA-10A
AC Amps	320 μ A-320mA	4mA-2.4A	400mA-10A
Frequency	•	•	•
Temperature	•	•	•
Autorange	•	•	•
Bar Graph	•	•	•
DIS on Tach	•	•	•
Data Hold	•	•	•
Low Battery	•	•	•
Hold/Capture/Freeze	•	•	•
Min/Max Measurement		•	•
Peak Min/Max			•
Relative Change Measurement			•
Pulse Width			•
Capacitance		4-40 μ F	
Memory Recall		•	•
9-volt power	•	•	•
Color-coded probes	•	•	•

10 Megohm input impedance	•	•	•
Detailed manual	•	•	•
Holster	•	•	•
Carrying case	•	•	•
Inductive pickup	•	•	•
Temperature probe	•	•	•
Alligator clips	•	•	•
Display backlight			•
DIS adapter			•